PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Adquisición de Elementos de Protección Personal.

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Pliego establece el alcance y los parámetros técnicos que regirán para la adquisición de elementos de protección personal(E.P.P), los cuales incluyen calzado de seguridad, cascos y protección ocular y auditiva. La provisión de estos elementos son vital importancia para el personal que asiste a las obras ferroviarias y además para el personal de mantenimiento de ADIF.

La citada adquisición deberá cumplir en un todo con las características técnicas básicas establecidas en el siguiente documento.

2. CARACTERÍSTICA DE LA ENTREGA

2.1) Lugar de entrega:

Lugar: Av. Libertador 199, Retiro. ADIF CENTRAL

Contacto: Bruno Taboada – 43183669 – btaboada@adifse.com.ar

2.2) Plazo de Entrega:

El plazo de entrega se establece en QUINCE (15) días corridos, a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.

El adjudicatario podrá realizar una única entrega por la totalidad requerida y/u optar por realizar entregas parciales, dentro del plazo establecido. En el caso de optar por entregas parciales, deberá indicarlo junto con la oferta y acompañar un cronograma de entregas.

El valor ofertado deberá incluir el flete de entrega.

2.3) Condiciones de Entrega:

La recepción de los insumos, operará mediante la constatación de los mismo contra el remito de entrega. Habiéndose verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el Remito, por el representante designado en la ADIF.

El adjudicatario deberá entregar, en el lugar indicado en el punto 2.1, los insumos al momento de la adjudicación coordinando previamente con el área de Servicios Generales, fecha y horario.

Se rechazará cualquier equipo recibido que no reúna las condiciones descriptas en el presente pliego.

En el caso en que algún equipo sea rechazado por cualquier motivo, el adjudicatario quedará obligado a reponer el pedido en un plazo de 7 días desde la notificación de la devolución por rechazo.

2.4) Recepción:

- **Recepción Provisoria:**

La recepción de los insumos se realizará en el lugar de entrega establecido en el presente documento por el Representante que ADIF designe, quien procederá a recibir los bienes y a firmar el correspondiente remito.

En caso de inconsistencias, el representante de ADIF podrá rechazar la entrega, dejándolo asentado en el remito correspondiente. En caso de rechazo, el contratista retirará los productos en el momento, a su costo y sin que ello configure costo alguno para ADIF.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Los requisitos técnicos establecidos deberán ser acreditados mediante la certificación pertinente, de conformidad con los términos y lineamientos previstos en la Resolución 18/2025.

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
5	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 35** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
6	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 36** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610.
20	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 37** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610.
20	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 38** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
20	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 39** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
45	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 40** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610

65	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 41** Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
100	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 42** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
65	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 43** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
30	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 44** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
29	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 45** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610.
10	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 46** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
5	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 47** - Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610

1	unidades	Botín de Seguridad **TALLE 48** – Ultralivianas Color marrón o negro, capellada de cuero alta resistencia a la abrasión, con cuello textil acolchado y laterales perforados para ventilación. Puntera de aluminio/acero, dieléctricos. Plantilla ergonómica con arco envolvente extraíble. Cordones Réflex. Suela con Buena absorción de energía en el talón, No pegado ni cosido, Poliuretano bidensidad, inyectado directamente al corte, Resistencia a hidrocarburos, al desgarre, a la abrasión, a la flexión, Rigidez dieléctrica, Certificación DIELECTRICA IRAM 3610
300	unidades	Anteojos de Protección Transparentes Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV – Pivot para ajustar el ángulo del lente – Patilla pintada – Inserto en TPR - Protección lateral – Puente nasal en TPR – Tratamiento antirayaduras - IRAM EN166.
300	unidades	Anteojos de Protección Oscuros Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV – Pivot para ajustar el ángulo del lente – Patilla pintada – Inserto en TPR - Protección lateral – Puente nasal en TPR – Tratamiento anti-rayaduras - IRAM EN166
50	unidades	Protectores Auditivos Endoaurales confeccionados en polímeros, hipoalergénicos, reutilizables, con cordón y estuche.
100	unidades	Casco de polietileno blanco tipo 3M/Libus - Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura. Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos. Visera estilo Jockey de 3,5 cm. Tipo I clase B. Sistema de ajuste fast-track. Logo frontal "Trenes Argentinos Infraestructura". Con material reflectivo para trabajo nocturno– IRAM 3620

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: IF-2026-46454357-APN-GCSYS#ADIFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Mayo de 2026

Referencia: Pliet EPP CASS- EX-2025-94803224- -APN-GSGYSP#ADIFSE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.08 16:36:26 -03:00

Martin Alejandro Negro
Gerente
Gerencia de Contrataciones, Servicios y Seguridad
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.08 16:36:27 -03:00